

Toimivusdeklaratsioon

Nr. 01 Troldtekt ja Troldtekt agro plaadid

1. TOOTE TÜÜP:

Tsement-puitvillast lae- ja seinakate

2. TOOTE IDENTIFITSEERIMINE:

Troldtekt plaadid ultrapeenest, peenest ja jämedast kiust loodushallina, naturaalse puidu värvi ja värvituna
– tulekindlus B1-s1,d0

3. EHITUSTOOTE KASUTUSOTSTARVE VÕI -OTSTARBED:

Sisetingimustes lagede ja seinte katmiseks, kas otseseks paigaldamiseks (EN 13168)
või ripplae plaatidena (EN 13964)

4. TOOTJA NIMI JA AADRESS:

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg
Taani

5. VOLITATUD ESINDAJA NIMI JA AADRESS:

Ei kohaldata

6. EHITUSTOOTE TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM VÕI SÜSTEEMID:

Süsteem 1

7. VOLITATUD SERTIFITSEERIMISASUTUS:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Volitus Nr. 0615

on viinud läbi
toote sertifitseerimise

vastavalt süsteemile
Süsteem 1

ja välja andnud
EC – toimivuse püsivuse sertifikaadi
0615 – CPD – 222958G
0615 – CPD – 80474G


8. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

OMADUS/NÕUE	TROLDTEKT JA TROLDTEKT AGRO PANEELID WW PLAADID	VIIDE
Standard	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2008
Soojusjuhtivus	0.072 W/mK	
Pikkus	L4	
Laius	W2	
Paksus	T2	
Täisnurksus	S2	
Lamedus	P2	
Survetugevus	CS(10)300	
Tihedus	NPD	
Ühilduvus teiste materjalidega	C13	
Mõõtmete stabiilsus	NPD	
Tuletundlikkus	B-s1,d0	

OMADUS/NÕUE	TROLDTEKT JA TROLDTEKT AGRO PLAADID WW PLAADID	VIIDE
Standard	WW-EN 13964	DS/EN 13964: 2004 /A1:2006
Soojusjuhtivus	0.072 W/mK	
Tuletundlikkus	B-s1,d0	
Asbesti eraldumine	Ei sisalda	
Formaldehüüdi eraldumine	E1	
Paindetõmbetugevus	Klass 3/A koormus puudub	
Helineelduvus	NPD	
Vastupidavus	Klass C	

9. PUNKTIDES 1 JA 2 KINDLAKSMÄÄRATUD TOOTE TOIMIVUS ON KOOSKÕLAS PUNKTIS 8 OSUTATUD DEKLAREERITUD TOIMIVUSEGA.

Käesolev toimevusedeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Peer Leth
CEO

Tranbjerg, 10/09 2014

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg
Tel. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldekt.dk
www.troldekt.com