

Tugevdatud profiilid FR ja FSK, kinnitusklamber FRK

Tugevdatud profiilid kõrgete või raskust kandvate seinte ja ukseavade ehitamiseks.



- Kõrged seinad — kuni 8 m.
- Suure kandevõimega seinad.
- Suure jäikusega seinad.
- Uste ja akende avad.
- Teleskoopsüsteem võimaldab postide jätkamist.
- Avad juhtmete ja torude läbiviimiseks.
- Suurem kruvi pingutusmoment.

TUGEVDATUD VERTIKAALPROFIILID

Nimetus	Laius (mm)	Serva kõrgus (mm)	Laopikkus* (mm)	Pakis (tk)
FR 66/50	66	48/50	3000	4
FR 95/50	95	48/50	3000	4

Materjali paksus: 1.2 mm.

*Täpne pikkus vastavalt kliendi soovile.

TUGEVDATUD HORISONTAALPROFIILID

Nimetus	Laius (mm)	Serva kõrgus (mm)	Laopikkus* (mm)	Pakis (tk)
FSK 66/50	69	50	3000	4
FSK 95/50	98	50	3000	4

Materjali paksus: 1.2 mm.

*Täpne pikkus vastavalt kliendi soovile.

Avatäidete ja erilahenduste puhul kasutada kinnitusklambrit FRK.