

Suoritustasoilmoitus

Nr 04-002

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus
Profiline kiinnitystarvikkeet (katso liite 1)
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset
Kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiden komponentit
- Valmistaja
LEDEN ESTONIA AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jöelähtme vald Eesti
- Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 4
- Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
Tuotestandardi: EN 13964:2014
- Euroopann tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
- Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Sinkitys	Z >100	EN 10326; EN 10327
Paloluokka	A2	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka B	EN 13964:2014
Kantavuus	Liite 1	EN 13964:2014

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 15.10.2024

Janek Tabun
Hallituksen jäsen



Tuotenim	Tuotteen kuvaus	Aines- vahvuus	Suosittel- kuormitus [kN]	Testi- tulokset [kN]
CD 14akust	Akustinen etäisyyskiinnike 60/120 mm	0,8 mm	0,40	2,1
CD 20akust	Akustinen etäisyyskiinnike 60/200 mm	0,8 mm	0,40	2,1
JR 640akust	Akustinen nonius ripustimen yläpää 640 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 940akust	Akustinen nonius ripustimen yläpää 940 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR XXXakust	Akustinen nonius ripustimen (kaikki muut pituudet)	1,0 mm	0,40	1,149
RS 375akust	Akustinen ripustuslanka silmukalla 375 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 500akust	Akustinen ripustuslanka silmukalla 500 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 750akust	Akustinen ripustuslanka silmukalla 750 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS XXXakust	Akustinen ripustuslanka silmukalla (kaikki muut pituudet)	ø 4 mm	0,50	1,335