

# Suoritusasoilmoitus

Nr 04-003

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  
**Profiline kiinnitystarvikkeet (katso liite 1)**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa  
**Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset  
**Kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiden komponentit**
4. Valmistaja  
**LEDEN ESTONIA AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jöelähtme vald Eesti**
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja  
**Ei merkitystä**
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä  
**Järjestelmä 4**
7. Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos  
**Tuotestandardi: EN 13964:2014**
8. Euroopann tekninen hyväksyntä  
**Ei merkitystä**
9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Sinkitys	Z >100	EN 10326; EN 10327
Paloluokka	A1	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka A	EN 13964:2014
Ympäristöluokka	Luokka C4	SS-EN ISO 12944-2 DIN EN ISO 9227NSS
Kantavuus	Liite 1	EN 13964:2014

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 15.10.2024

Janek Tabun  
Hallituksen jäsen

Tuotenim	Tuotteen kuvaus	Aines- vahvuus	Suosittel kuormitus [kN]	Testi- tulokset [kN]
CD 01	Liituskappale 100 mm	0,55 mm	NPD	NPD
CD 02	Lukituskappale	0,75 mm	0,15	0,898
CD 05	Jousi	0,8 mm	0,25	1,393
CD 05C	Jousi	0,8 mm	0,40	0,98/1,81
CD 06	Jäkriputi kand 135 mm	1,2 mm	0,25	0,77
CD 06C	Nonius ripustimen alapää	0,8 mm	0,40	1,083/ 1,38
CD 09	Ristilukitsin	0,8 mm	0,33	1,983
CD 20, CD 25, CD 30, CD 35, CD 40	Etäisyyskiinnike 60/(200 - 400)mm	1,0 mm	0,50	2,64
DPK 607	Sokka	ø 2,5 mm	0,41	NPD
JR 240	Nonius ripustimen yläpää	1,0 mm	0,40	1,149
JR 340	Nonius ripustimen yläpää 340 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 540	Nonius ripustimen yläpää 540 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 640	Nonius ripustimen yläpää 640 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 940	Nonius ripustimen yläpää 940 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR XXX	Nonius ripustimen yläpää (kaikki muut pituudet)	1,0 mm	0,40	1,149
RS 375	Ripustuslanka silmukalla 375 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 500	Ripustuslanka silmukalla 500 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 750	Ripustuslanka silmukalla 750 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS XXX	Ripustuslanka silmukalla (kaikki muut pituudet)	ø 4 mm	0,50	1,335