

Toimivusdeklaratsioon

Nr 04-002

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
Profiline kinnitusvahendid (vt lisa 1)
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab toote identifitseerimist
Toote nimetus ja tootmiskuupäev: tootel või toote pakendil
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega
Konstruksioonelemendid kipsplaatide aluskonstruksioonide paigaldamiseks
4. Tootja
LEDEN ESTONIA AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jõelähtme vald Harjumaa Eesti
5. Volitatud esindaja
Ei kohaldata
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
Süsteem 4
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral
Standard: EN 13964:2014
8. Euroopa tehniline hinnang
Ei kohaldata
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tsingikiht	Z >100	EN 10326; EN 10327
Tuletundlikkus	A2	EN 13964:2014 96/603/EC
Kestvus	Klass B	13964:2014
Lubatud koormus	Lisa 1	13964:2014
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Liivamäe, 15.10.2024

Janek Tabun
Juhatuse liige

Favori tähis	Kirjeldus / Toote nimetus	Materjali paksus	Registreeritud soovituslik koormus [kN]	Testi tulemus [kN]
CD 14akust	Akustiline distantklamber 60/120 mm	0,8 mm	0,40	2,1
CD 20akust	Akustiline distantklamber 60/200 mm	0,8 mm	0,40	2,1
JR 640akust	Akustiline jäikriputi kael 640 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 940akust	Akustiline jäikriputi kael 940 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR XXXakust	Akustiline jäikriputi kael (kõik pikkused, mida pole eespool välja toodud)	1,0 mm	0,40	1,149
RS 375akust	Akustiline riputustraata silmusega 375 mm	∅ 4 mm	0,50	1,335
RS 500akust	Akustiline riputustraata silmusega 500 mm	∅ 4 mm	0,50	1,335
RS 750akust	Akustiline riputustraata silmusega 750 mm	∅ 4 mm	0,50	1,335
RS XXXakust	Akustiline riputustraata silmusega (kõik pikkused, mida pole eespool välja toodud)	∅ 4 mm	0,50	1,335