


SKT horisontaalprofiil 58mm

Toodetud vastavalt EN 14195 : 2014



KIRJELDUS:

SKT 58 horisontaalprofiil on valmistatud kuumtsingitud terasest. Profiilidel on 58mm kõrgused servad.

Profiilid on varustatud põhjas ja servadel nelja EPDM tihendiga mis tagavad tõhusa helisummutus efekti.

Servadele on sisse valtsitud karestus, mis lihtsustab kruvide paigaldamist.

Profiili põhjas on ühtlase sammuga avad kruvikinnituste jaoks.

Profiilid on pakendatud puitlusele ja kinnitatud plastikust pakkelintidega

ESITLUS

Tuleklass	A1
Murdetugevus	270 – 500 MPa
Ohtlikud ained	NPD
Keskkonnaklass	C1
Materjal	Teras DX51D
Pinnakate	Zink 100 Gr/m ²

KASUTUS:

SKT 58 horisontaalprofiili kasutatakse alumise- või ülemise vööna koos Profiline AVP akustiliste vertikaalprofiilidega kõrgendatud helisummutus nõuetega kergvaheseinte teraskarkassi ehitamiseks.

Profiile saab vajaduse korral mõõtu lõigata plekikäärudega või metallisaega.

Profiile võib ladustada kuivas ja puhtas keskkonnas.

Terase jäägid on 100% taaskasutatavad.

TOODE	PIKKUS mm	PAKK tk	ALUS tk
SKT66/58	3000; 3600	4	64
SKT70/58	3000; 3600	4	64
SKT95/58	3000; 3600	4	48
SKT120/58	3000; 3600	4	48

TOODE	A	B	C
SKT66/58	58	66	58
SKT70/58	58	70	58
SKT95/58	58	95	58
SKT120/58	58	120	58