

Suoritusasoilmoitus

Nr 04-002

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Profiine kiinnitystarvikkeet (katso liite 1)
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset
Kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiden komponentit
4. Valmistaja
**HANZA Mechanics Tallinn AS, Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla
Jõelähtme vald Eesti**
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 4
7. Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
Tuotestandardi: EN 13964:2014
8. Euroopan tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Sinkitys	Z >100	EN 10326; EN 10327
Paloluokka	A2	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka B	EN 13964:2014
Kantavuus	Liite 1	EN 13964:2014

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 18.08.2025


Hannes Laaser
Tehtaanjohtaja

Tuotenim	Tuotteen kuvaus	Aines- vahvuus	Suosittel- kuormitus [kN]	Testi- tulokset [kN]
CD 14 _{akust}	Akustinen etäisyyskiinnike 60/120 mm	0,8 mm	0,40	2,1
CD 20 _{akust}	Akustinen etäisyyskiinnike 60/200 mm	0,8 mm	0,40	2,1
JR 640 _{akust}	Akustinen nonius ripustimen yläpää 640 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 940 _{akust}	Akustinen nonius ripustimen yläpää 940 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR XXX _{akust}	Akustinen nonius ripustimen (kaikki muut pituudet)	1,0 mm	0,40	1,149
RS 375 _{akust}	Akustinen ripustuslanka silmukalla 375 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 500 _{akust}	Akustinen ripustuslanka silmukalla 500 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 750 _{akust}	Akustinen ripustuslanka silmukalla 750 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS XXX _{akust}	Akustinen ripustuslanka silmukalla (kaikki muut pituudet)	ø 4 mm	0,50	1,335