

Suoritustasoilmoitus

Nr 04-003

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Profiline kiinnitystarvikkeet (katso liite 1)
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset
Kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiden komponentit
4. Valmistaja
**HANZA Mechanics Tallinn AS, Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla
Jõelähtme vald Eesti**
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 4
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
Tuotestandardi: EN 13964:2014
8. Euroopann tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Sinkitys	Z >100	EN 10326; EN 10327
Paloluokka	A1	EN 13964:2014 96/603/EC
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka A	EN 13964:2014
Ympäristöluokka	Luokka C5	SS-EN ISO 12944-2
Kantavuus	Liite 1	EN 13964:2014

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 18.08.2025

Hannes Laaser
Tehtaanjohtaja



Tuotenim	Tuotteen kuvaus	Aines- vahvuus	Suosittel- kuormitus [kN]	Testi- tulokset [kN]
CD 01	Liitoskappale 100 mm	0,55 mm	NPD	NPD
CD 06N	Nonius ripustimen alapää ruuviaukoilla 135 mm	0,8 mm	0,40	2,01
CD 09	Ristilukitsin	0,8 mm	0,40	1,983
CD 11	Tasolukitsin	1,0 mm	NPD	NPD
CD 12	Etäisyyskiinnike 60/55 mm	0,8 mm	0,40	2,46
CD 14	Etäisyyskiinnike 60/125 mm	0,8 mm	0,40	2,46
DPK 607	Sokka	ø 2,5 mm	0,40	2,83
JR 240	Nonius ripustimen yläpää	1,0 mm	0,40	3,06
JR 340	Nonius ripustimen yläpää 340 mm	1,0 mm	0,40	3,06
JR 540	Nonius ripustimen yläpää 540 mm	1,0 mm	0,40	3,06
JR 640	Nonius ripustimen yläpää 640 mm	1,0 mm	0,40	3,06
JR 940	Nonius ripustimen yläpää 940 mm	1,0 mm	0,40	3,06
JR XXX	Nonius ripustimen yläpää (kaikki muut pituudet)	1,0 mm	0,40	3,06