

Toimivusdeklaratsioon

Nr 04-002

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

Profiline kinnitusvahendid (vt lisa 1)

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab toote identifitseerimist

Toote nimetus ja tootmiskuupäev: tootel või toote pakendil

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega

Konstruksioonielemendid kipsplaatide aluskonstruksioonide paigaldamiseks

4. Tootja

**HANZA Mechanics Tallinn AS, Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla
Jõelähtme vald Harjumaa Eesti**

5. Volitatud esindaja

Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

Süsteem 4

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

Standard: EN 13964:2014

8. Euroopa tehniline hinnang

Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tsingikiht	Z >100	EN 10326; EN 10327
Tuletundlikkus	A2	EN 13964:2014 96/603/EC
Kestvus	Klass B	13964:2014
Lubatud koormus	Lisa 1	13964:2014

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Liivamäe, 18.08.2025


Hannes Laaser
Tehase juht

Favori tähis	Kirjeldus / Toote nimetus	Materjali paksus	Registreeritud soovituslik koormus [kN]	Testi tulemus [kN]
CD 14akust	Akustiline distantsklamber 60/120 mm	0,8 mm	0,40	2,1
CD 20akust	Akustiline distantsklamber 60/200 mm	0,8 mm	0,40	2,1
JR 640akust	Akustiline jäikriputi kael 640 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR 940akust	Akustiline jäikriputi kael 940 mm	1,0 mm	0,40	1,149
JR XXXakust	Akustiline jäikriputi kael (kõik pikkused, mida pole eespool välja toodud)	1,0 mm	0,40	1,149
RS 375akust	Akustiline riputustraata silmusega 375 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 500akust	Akustiline riputustraata silmusega 500 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS 750akust	Akustiline riputustraata silmusega 750 mm	ø 4 mm	0,50	1,335
RS XXXakust	Akustiline riputustraata silmusega (kõik pikkused, mida pole eespool välja toodud)	ø 4 mm	0,50	1,335